

# GEKAVE Z-Combi Zadel (ZC)

GEKAVE Z-combi zadels worden gebruikt bij het maken van aftakkingen op bestaande of nieuwe pijpleidingen.

**Voor water en gasleidingen.**

Eigenschappen van de GEKAVE ZC zadels:

- Solide, goed doordachte constructie.
- Hoge kwaliteit GGG 50 gietijzer.
- Geproduceerd volgens DIN 3543, Deel 1.
- Zadels zijn voorzien van een epoxy laag, EWS epoxy volgens volgens GSK-diridives RAL-G2-662 DVGW-W-270, welke roest voorkomt.
- DVGW (G87 e 087) goedgekeurd.
- Perfecte afsluiting door platte O-ring, welke is ingesloten in de kamer van het zadel (zie afbeelding). Door de speciale combinatie van O-ring en platte ring word een tweevoudige afsluiting gecreëerd.
- Rubber ring pakking is NBR.
- Toepasbaar op verschillende soorten materiaal, zoals asbestcement, gietijzer en staal.
- Geschikt voor leidingen bedekt met polyethyleen. Als het GEKAVE ZC zadel is geplaatst, hoeft de polyethyleen laag niet meer verwijderd te worden.
- Testrapport op aanvraag.
- Brede, 100% roestvaststalen beugel.
- Beugel is voorzien van een speciale rubberen band.
- Roestvaststaal, elektrolytisch verzinkte moeren om vreten te voorkomen.
- Zadels beschikbaar vanaf DN 40 tot en met DN 600.
- Geschikt voor aanboren onder druk.





Toepassing van het GEKAVE ZC zadel:

Het GEKAVE ZC zadel kan gebruikt worden op alle leidingtypes behalve PE voor water en gas toepassingen.

Dit zadel is ideaal voor leidingen bedekt met polyethyleen, maar past ook perfect op oude leidingen.

Afmetingen van het GEKAVE ZC zadel:

- Het GEKAVE ZC zadel kan geleverd worden met een aftakking van 1/2" tot en met 2".
- Speciale aftakkingen zijn beschikbaar op aanvraag.
- Het GEKAVE ZC zadel kan geleverd worden van DN 40 tot en met DN 600.
- Beugelbreedte 60 mm.
- Ook beschikbaar met aftak volgens Polva 1 1/2" tot 2".



DN in millimeters	Bereik in millimeters
40	44-57
50	58-72
60	72-82
80	82-102
80	88-108
100	106-130
125	129-158
150	159-186
175	184-210
200	211-244
225	235-255
250	264-298
300	315-358
325-600	Op aanvraag