

# GEKAVE Aanboorzadel Type RVZ

GEKAVE roestvaststalen aanboorzadels worden gebruikt voor het maken van verbindingen tussen kleppen, aftakking, afsluiters, leidingen etc.

**Voor water, gas en petrochemische vloeistoffen.**



**Toepassing van het GEKAVE roestvaststalen aanboorzadel:**

Het GEKAVE roestvaststalen aanboorzadel kan geleverd worden met speciale aftakkingen (onder andere POLVA en aftakkingen met binnen-, buitendraad).

**Beschikbare maten van het GEKAVE roestvaststalen aanboorzadel:**

Het GEKAVE roestvaststalen aanboorzadel kan geleverd worden met aftakken van ½" tot 2".

Speciale aftakken kunnen op verzoek geleverd worden. Het zadel kan geleverd worden vanaf DN 80 tot DN 350.

**Details:**



#### Materiaalomschrijving:

- Alle metalen onderdelen: roestvaststaal AISI 304 of AISI 316L.
- Metalen onderdelen worden ontbraamd en gepassiveerd om de corrosiebestendigheid te herstellen tot in de originele staat na het lasproces.
- Dubbele band (twee secties) met een bereik van tussen de 18 en 22 mm afhankelijk van de diameter. Bekijk onze prijslijst voor een overzicht van alle beschikbare maten.
- Standaard gecertificeerde rubber pakking van NBR, EPDM op aanvraag. De rubber pakking heeft een wafelpatroon.
- Naadloze rubber bedekking voor elke klemdiameter.
- U-vormige brug.
- Roestvaststaal, elektrolytisch verzinkte moeren om invreten te voorkomen.
- Roestvaststalen sluitringen.
- Geen losse onderdelen die verloren kunnen gaan tijdens de installatie.
- Geen speciaal gereedschap nodig: een momentsleutel voldoet.
- In de meeste gevallen kan het RVZ-aanboorzadel geïnstalleerd worden zonder hierbij de druk van de leiding af te halen.

#### Beschikbare maten:

GEKAVE aanboorzadels zijn beschikbaar in diverse maten voor leidingen van DN 80 tot en met DN 350. Raadpleeg onze prijslijst mbt de maten. Lengte: 150 mm.

#### Indicatie van de druk:

Indicatie van de druk voor water\*\* hangt af van het type van de breuk of de beschadiging, leiding OD, medium etc. Leiding DN 40 tot en met DN 150: 16 bar. Leiding DN 175 tot en met DN 300: 10 bar.

\*\* Graag contact opnemen met GEKAVE of uw distributeur voor meer informatie met betrekking tot druk op leidingen.

#### Beschikbare rubber pakkingen:

GEKAVE aanboorzadels kunnen geleverd worden met de volgende soorten rubber:

NBR	- natuurlijk gas - drinkwater - afvalwater	max. 70°C
EPDM	- drinkwater - afvalwater	max. 60°C

Onze rubber pakkingen zijn gecertificeerd conform de Europese standards, zoals ACS (Frankrijk) en WRAS (Verenigd Koninkrijk).

Graag contact opnemen met GEKAVE voor een gedetailleerde lijst met onze huidige certificeringen.